

Bras aspirant DN100 pour montage sur table, 3 articulations, 1710 mm, aluminium - Alsident 100-9065-1-5

Réf. article WL45710

Fabricant Alsident

Sur un poste de soudage ou de contrôle, le captage doit se situer au plus près de la source et y rester. Ce bras de table du Système 100 AL atteint 1710 mm, conserve chaque position grâce aux ressorts à gaz de ses 3 articulations en polypropylène et véhicule jusqu'à 400 m³/h dans un tube de 100 mm. Les tubes sont en aluminium anodisé.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur **Blanc**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Pour capter efficacement les fumées de soudage ou les vapeurs de solvants, il faut amener la hotte au plus près de la source et l'y maintenir sans réajustement. L'Alsident 100-9065-1-5 est le bras de table DN100 à 3 articulations, d'une portée de 1710 mm et d'un débit maximal de 400 m³/h.

AVANTAGES

- Portée de 1710 mm depuis la fixation de table, couvrant de larges plans de travail
- 3 articulations en polypropylène blanc avec ressorts à gaz, le bras reste en position
- Tubes en aluminium anodisé, stables et faciles à nettoyer
- Débit recommandé de 140-400 m³/h pour un diamètre de tube de 100 mm, adapté aux captages importants
- Montage sur table, aucune intervention sur les murs ou le plafond

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL45710

Modèle 100-9065-1-5

Fabricant Alsident

Kein Produktbild

Référence fabricant	100-9065-1-5
Série	Alsident Système 100 AL
Matériau	Tubes en aluminium anodisé, articulations en polypropylène
Couleur des articulations	blanc
Nombre d'articulations	3
Ressorts à gaz	oui
Portée	1710 mm
Diamètre du tube	100 mm
Débit d'air du bras	140-400 m³/h, max. 400 m³/h
Type de montage	Montage sur table
Compatible ESD	non
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Aspiration ponctuelle sur les postes de soudage, de réparation, de collage et de contrôle ainsi qu'en laboratoire, lorsque le bras doit être fixé directement sur le plan de travail. Convient également aux poussières et vapeurs légères au-dessus de récipients ouverts.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Élément du Système 100 AL Alsident, combinable avec les hottes, pointes d'aspiration et grilles de protection DN100. La livraison comprend le bras à 3 articulations pour montage sur table, la hotte et les pièces de raccordement sont à commander séparément. Pour les zones EPA, choisir la version conductrice Système 100 AS.