

Unité d'alimentation haute puissance 230 V pour T470 - JBC HDE-2UD

Réf. article WL46312

Fabricant JBC

Unité d'alimentation la plus puissante de la gamme JBC pour les applications de soudage à forte demande de chaleur. La nouvelle alimentation à découpage fonctionne efficacement avec la panne T470 et les pannes C470. Plage de température de 90 à 500 °C, puissance de crête 250 W.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Plage de température	90-500 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	250 W
Température (max.)	jusqu'à 500 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La station HDE est l'unité d'alimentation la plus puissante de la gamme JBC et elle est conçue pour les applications de soudage à forte demande de chaleur. Son alimentation à découpage (SMPS) offre une haute efficacité et fonctionne avec le Most Efficient Soldering System ainsi que les modes Sleep et Hibernation.

AVANTAGES

- Compatible avec la pièce à main T470 et les pannes C470
- Température réglable de 90 à 500 °C avec profils de soudage dynamiques
- Jusqu'à 25 profils de soudage configurables et trois réglages de température sélectionnables immédiatement
- Affichage en temps réel de la température de panne et de la puissance délivrée, protection par code PIN et limitation de température
- Sûre pour l'ESD avec équilibrage de potentiel, résistance de panne à la terre inférieure à 2 Ohm

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL46312

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Réf. fabricant	HDE-2UD
Fabricant	JBC
Modèle	HDE-2UD
Tension secteur	230 V
Plage de température	90 à 500 °C
Puissance de crête	250 W à 42 V
Résistance de panne à la terre	inférieure à 2 Ohm
Tension panne à la masse	inférieure à 2 mV RMS
Température ambiante	10 à 40 °C
Profils de soudage	jusqu'à 25 configurables
Langues du menu	10
Interfaces	USB-B, USB-A, RS-232
Dimensions (LxIxH)	232 mm x 148 mm x 120 mm
Dimensions avec emballage (LxIxH)	258 mm x 328 mm x 208 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage d'ensembles à forte demande de chaleur, comme les grands plans de masse et les composants massifs, en réparation, reprise et production. L'interface RS-232 permet aussi la connexion à un robot et à un Smart Fume Extractor.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Fonctionne avec la pièce à main T470 et les pannes C470. Le kit de brucelles haute performance KHT470A nécessite deux unités de commande HDE-U. Livrée en 1 pièce (unité d'alimentation).

Sûre pour l'ESD, adaptée aux postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.