

Analoge Lötstation 140 W mit T245 LötKolben, 90-450 °C - JBC BT-2BWA10 Weidinger Edition

Réf. article WL46586

Fabricant JBC

Station de soudage analogique JBC Compact Line de 140 W avec fer à souder T245. Plage de température de 90 à 450 °C, chauffe rapide et fonction veille pour l'atelier.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	8515290000
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	90-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	140 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Station de soudage analogique compacte pour la production et la réparation au quotidien : la BT-2BWA Weidinger Edition délivre 140 W de puissance de chauffe, régle de 90 à 450 °C et est livrée avec le puissant fer à souder T245 et la panne C245-907.

AVANTAGES

- 140 W de puissance de chauffe pour une montée rapide et une température stable en charge
- Plage de température de 90 à 450 °C pour le soudage avec et sans plomb
- Fer à souder T245 avec modes veille et hibernation sur le support, économe en énergie et préservant la panne
- Puissance nominale 75 W sous 230 V
- Format compact de la Compact Line pour les postes de travail réduits

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL46586

Modèle

BT-2BWA Kit Weidinger Edition

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Ligne de modèle	Compact Line
Réf. fabricant	BT-2BWA10
Puissance de chauffe	140 W
Puissance nominale	75 W
Tension	230 V
Plage de température	90 à 450 °C
Type de station	station de soudage (analogique)
Manche inclus	T245
Panne incluse	C245-907
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage manuel et réparation en général, soudage sans plomb et fabrication électronique sur postes individuels.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée en kit avec l'unité d'alimentation, le fer à souder T245, le support et la panne C245-907. Compatible avec toute la gamme de pannes C245.

Compatible ESD selon IEC 61340-5-1, conforme CE et RoHS. Origine Espagne.