

Panne RTU 032 S MS, en biseau 3,2x0,8 mm, 150 W - Weller RTU 032 S MS

Réf. article WL46739

Fabricant Weller

Panne active RT Ultra en biseau 3,2x0,8 mm pour le fer à souder WXUP MS de 150 W. La technologie Thermal Core transfère rapidement la chaleur sur les gros composants et la cartouche se change sans outil.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La RTU 032 S MS est une panne active RT Ultra en biseau (3,2x0,8 mm) pour le fer à souder WXUP MS de 150 W. Elle apporte la puissance là où les gros composants et dissipateurs réclament beaucoup de chaleur rapidement.

AVANTAGES

- Forme biseau 3,2x0,8 mm pour des soudures robustes sur gros composants
- Technologie Thermal Core pour un transfert de chaleur optimisé à 150 W
- Système à cartouche active : panne entière changeable sans outil
- Conforme MIL-SPEC et norme IPC

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTU 032 S MS
Réf. fabricant	T0050106099
Série de pannes	RTU-MS
Forme de panne	en biseau

Largeur de panne	3,2 mm
Épaisseur de panne	0,8 mm
Longueur de panne	27,5 mm
Diamètre	5,5 mm
Puissance	150 W
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

- Soudage de LED, solaire, cartes multicouches et gros dissipateurs
- Cartes haute fréquence à forte demande thermique

COMPATIBILITÉ

- Fer à souder compatible : WXUP MS (150 W)
- Stations compatibles : série WX
- Support compatible : WSR 200

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Allemagne.