

Cassette filtrante à particules F9 380x380x345 mm série 260 - ULT 02.1.713

Réf. article WL46858

Fabricant ULT

Cassette filtrante à particules de classe F9, pièce d'usure des appareils d'aspiration et de filtration ULT de la série 260. Logée dans le caisson filtrant MDF, elle sépare environ 80 pour cent de la fraction fine ePM1 selon ISO 16890. Un remplacement en temps voulu maintient le débit et l'efficacité de séparation au niveau prévu.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Norm **EN 779, ISO 16890**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 16890 DIN EN 779

DESCRIPTION

Un préfiltre colmaté fait perdre de la puissance d'aspiration bien avant que l'appareil ne le signale. Cette cassette filtrante à particules au format 380x380x345 mm est la pièce de rechange adaptée au caisson filtrant MDF de la série 260 ULT et rétablit la classe de filtration F9 selon DIN EN 779.

AVANTAGES

- Classe de filtration F9 selon DIN EN 779, équivalente à ePM1 80 pour cent selon ISO 16890
- Format exact 380x380x345 mm pour le caisson filtrant MDF
- Soulage les étages HEPA et charbon actif en aval et prolonge leur durée de vie
- Échange de la cassette sans outil lors de la maintenance courante
- Pièce d'origine ULT, donc géométrie d'étanchéité garantie dans le caisson

DONNÉES TECHNIQUES

Référence WL46858

Modèle 02.1.713

Fabricant	ULT
Référence fabricant	02.1.713
Type	Cassette filtrante à particules FsF9
Dimensions	380x380x345 mm
Emplacement de montage	Caisson filtrant MDF
Classe de filtration selon DIN EN 779	F9
Classe de filtration selon ISO 16890	ePM1 80 pour cent
Série	260
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Séparation des particules lors de l'aspiration de fumées de soudage et de laser, de poussières fines et de ponçage ainsi que d'aérosols de process, sur les postes individuels et les lignes équipés d'un appareil ULT de la série 260.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Prévue pour les appareils d'aspiration et de filtration ULT de la série 260 à caisson filtrant MDF. Livraison d'une cassette filtrante à particules 02.1.713 à la pièce.

Les classes de filtration sont indiquées selon DIN EN 779 (F9) et ISO 16890 (ePM1 80 pour cent).