

Bras aspirant DN100 pour montage mural, 3 articulations, 2630 mm, PP - Alsident 100-135105-3-7-5

Réf. article WL47171

Fabricant Alsident

Lorsqu'un seul raccordement mural doit desservir plusieurs postes, la portée est déterminante. Ce bras mural de la série Système 100 CB atteint 2630 mm, est réalisé en polypropylène résistant aux produits chimiques et véhicule 140-400 m³/h dans un tube de 100 mm. Deux ressorts à gaz maintiennent chaque position réglée.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur **Blanc**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Un bras de grande portée dessert plusieurs positions depuis un unique raccordement mural tout en supportant les sollicitations chimiques. L'Alsident 100-135105-3-7-5 est un bras mural DN100 en polypropylène chimiquement résistant, à 3 articulations et d'une portée de 2630 mm.

AVANTAGES

- Portée de 2630 mm, couvrant des positions éloignées depuis un seul raccordement mural
- Tubes et articulations en polypropylène (PP) résistant aux produits chimiques, adaptés aux vapeurs agressives
- 2 ressorts à gaz, le bras conserve chaque position réglée
- Débit recommandé de 140-400 m³/h pour un diamètre de tube de Ø100 mm
- Clapet d'étranglement intégré, hors du flux d'air en position ouverte, afin de préserver le débit maximal
- Joints toriques en polyéthylène (PE) sans entretien, pièces en acier inoxydable AISI 316L, démontage sans outil pour le nettoyage

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL47171

Kein Produktbild

Modèle	100-135105-3-7-5
Fabricant	Alsident
Référence fabricant	100-135105-3-7-5
Série	Alsident Système 100 CB
Matériau	Tubes et articulations en polypropylène (PP) résistant aux produits chimiques
Couleur des articulations	blanc
Nombre d'articulations	3
Ressorts à gaz	2
Portée	2630 mm
Diamètre du tube	100 mm
Débit d'air du bras	140-400 m³/h
Type de montage	Montage mural
Compatible ESD	non
RoHS	Tous les composants conformes
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Aspiration des vapeurs de solvants et de colles, des gaz de procédé et des fumées de soudage en laboratoire, en zone de revêtement et de nettoyage et en production électronique, lorsqu'un raccordement mural doit desservir plusieurs positions de travail ou un long établi.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Élément du Système 100 CB Alsident, combinable avec les hottes, pointes d'aspiration et grilles de protection DN100 ainsi qu'avec les supports muraux du système. La livraison comprend le bras à 3 articulations, la hotte et le support sont à commander séparément. La grille de protection contre l'aspiration de corps étrangers est disponible en accessoire.