

Ruban Kapton polyimide ESD 8 mm x 33 m, dissipatif, jusqu'à 300 °C - WL47250

Réf. article WL47250

Fabricant A1-ESD

Ruban polyimide dissipatif de 8 mm pour masquer des rangées de contacts étroites et des broches de connecteur avant le soudage à la vague. Cette largeur se situe entre les formats 6 et 10 mm et convient aux pas intermédiaires. Il tient 300 °C en pointe et se retire sans résidu.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Entre la broche isolée et le champ de pastilles complet, il faut souvent une largeur intermédiaire. Ce ruban polyimide dissipatif de 8 mm masque précisément les rangées de contacts étroites avant la vague et supporte le process jusqu'à 300 °C en pointe.

AVANTAGES

- largeur 8 mm, adaptée aux pas intermédiaires et aux barrettes étroites
- tenue de courte durée jusqu'à 300 °C, prévue pour la vague de soudure
- matériau dissipatif, évite la charge au retrait sur un poste ESD
- retrait sans résidu, aucune reprise de nettoyage sur les contacts
- rouleau de 33 m, noyau Ø 76 mm pour dévidoirs courants

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL47250
Modèle	885108
Fabricant	SafeGuard ESD

Matériau	polyimide, dissipatif
Largeur	8 mm
Longueur	33 m
Couleur	ambre
Tenue en température de courte durée	jusqu'à 300 °C
Noyau du rouleau	Ø 76 mm
Unité de vente	rouleau
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Masquage de rangées de contacts étroites avant la vague, protection des contacts dorés et des points de test, fixation de thermocouples pour les relevés de profil, masquage lors des travaux de peinture et de réparation sur cartes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Un rouleau de 8 mm de largeur et 33 m de longueur sur noyau de 76 mm de diamètre intérieur. La série couvre également les largeurs de 6 à 25 mm.

Le matériau dissipatif est destiné aux zones EPA selon la norme IEC 61340-5-1.