

Ruban Kapton polyimide ESD UL510 36 mm x 33 m, dissipatif

Réf. article WL47261

Fabricant A1-ESD

Ruban adhésif polyimide ambre pour le masquage de grandes surfaces avant brasage et vernissage. Il tient 300 °C en pointe, se retire sans résidu et résiste aux produits chimiques. La largeur de 36 mm couvre entièrement blocs de connecteurs et flancs de dissipateurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 61340-5-1

Détection de position Non

Norm UL 510

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les blocs de connecteurs, les flancs de dissipateurs et les bords de carte larges demandent un masquage continu. Ce ruban polyimide dissipatif de 36 mm de large couvre ces zones en une bande et supporte 300 °C en pointe.

AVANTAGES

- Tenue en température de courte durée jusqu'à 300 °C pour brasage à la vague et sélectif
- Polyimide dissipatif, aucune charge au décollement en zone EPA
- Retrait sans résidu, aucun nettoyage des plages ni des connecteurs
- Largeur de 36 mm pour un masquage continu sans recouvrement
- Résistance aux flux et aux produits de nettoyage

DONNÉES TECHNIQUES

Référence WL47261

Modèle 885636

Fabricant WEIDINGER

Matériau	Polyimide, dissipatif
Couleur	Ambre
Largeur	36 mm
Longueur	33 m
Diamètre du mandrin	Ø 76 mm
Température de courte durée	jusqu'à 300 °C
Comportement au feu	selon UL510
Origine	Fabriqué dans l'UE
Unité de vente	Bobine
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Couverture de grandes surfaces, blocs de connecteurs et zones de contact avant brasage à la vague, masquage lors du vernissage et de l'enrobage, protection des afficheurs et faces avant en reprise, obturation d'ouvertures au nettoyage des cartes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livraison d'une bobine de 36 mm de large et 33 m de long sur mandrin Ø 76 mm. Compatible avec les dérouleurs de table acceptant 36 mm. Des largeurs plus étroites dès 12 mm et des pastilles existent dans la même série.

Matériau dissipatif pour zones EPA selon IEC 61340-5-1. Comportement au feu selon UL510.