

Ruban adhésif ESD quadrillé gris foncé, 24 mm x 36 m, avec symbole d'avertissement ESD - Safeguard WL47289

Réf. article WL47289

Fabricant Safeguard

Ruban adhésif ESD à support dissipateur renforcé par une trame quadrillée et symbole ESD imprimé. Haute résistance à l'abrasion pour le marquage et la fixation en zone EPA. Rouleau 24 mm x 36 m, résistance 10^5 bis $10^9 \Omega$.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Gris foncé
Largeur	24
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Rolle



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le ruban adhésif ESD quadrillé de Safeguard associe la fonction de marquage d'un ruban ESD à la résistance d'un support renforcé par une trame. Le matériau dissipateur et le symbole d'avertissement ESD imprimé signalent la zone protégée ESD, tandis que la structure quadrillée intégrée offre une haute résistance à l'abrasion et à la déchirure.

AVANTAGES

- Support dissipateur renforcé par une trame, résistance de fuite typique de 10^5 bis $10^9 \Omega$
- Haute résistance à l'abrasion pour un faible poids
- Symbole d'avertissement ESD imprimé, retrait sans résidu

DONNÉES TECHNIQUES

- Couleur : gris foncé
- Largeur : 24 mm
- Longueur : 36 m
- Diamètre du mandrin : 76 mm
- Résistance de fuite typique : 10^5 bis $10^9 \Omega$

- Référence fabricant : SG-GKB-DG-24X36M
- Unité de vente : 1 rouleau

APPLICATION

Pour le marquage durable des sols et des plans de travail, la fixation des contenants et la fermeture des emballages ESD plus lourds en production électronique.

NORMES ET CONFORMITÉ

Contribue à une zone protégée ESD conforme à IEC 61340-5-1 et EN 61340-5-1.