

Kit de mesure haute résistance ESD de base avec électrodes 850 - Warmbier Metriso B530

Réf. article WL47494

Fabricant Warmbier

Ensemble d'entrée de gamme économique autour de l'ohmmètre haute résistance Metriso B530 avec deux électrodes Modèle 850 (caoutchouc noir) et électrode à main 45. Il mesure les résistances point à point et de fuite de 1 kOhm à 199 GOhm sous 10/100/500 V sur batterie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	DIN EN 61340-4-1, IEC 61340-4-1, IEC 61340-4-5
Numéro de tarif douanier	90303900
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD [DIN EN 61340-4-1](#) [DIN EN 61340-2-3](#) [DIN EN 61340-4-5](#) [IEC 61340](#)

DESCRIPTION

Le kit de mesure de base Metriso B530 de Warmbier convient à la mesure des résistances point à point et de fuite dans la zone protégée ESD. Il associe l'ohmmètre haute résistance numérique B530 à deux électrodes Modèle 850 et une électrode à main, formant un ensemble d'entrée de gamme économique pour la mesure de résistance conforme.

AVANTAGES CLÉS

- Plage haute résistance de 1 kOhm à 199 GOhm pour évaluer les matériaux dissipatifs et isolants.
- Trois tensions de mesure (10 V, 100 V, 500 V) pour une mesure correcte dans chaque plage.
- Électrodes Modèle 850 avec caoutchouc de contact conducteur noir.
- Fonctionnement sur batterie pour un usage mobile au poste de travail.
- Ensemble d'entrée de gamme conforme ESD à prix avantageux.

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage basse résistance: 1 à 10 kOhm
- Plage haute résistance: 1 kOhm à 199 GOhm
- Courant de mesure plage ohm: 1 mA à 1,3 mA

- Tension de mesure haute résistance: 10 V, 100 V, 500 V continu
- Alimentation: sur batterie
- Compatible salle blanche: non
- Conforme ESD: oui
- Électrodes: 2x Modèle 850 (2,27 kg chacune, ø 63,5 mm, caoutchouc de contact conducteur noir),
1x électrode à main Modèle 45

APPLICATIONS

- Mesure de résistance de base sur postes ESD et revêtements.
- Mesure des résistances point à point et de fuite dans l'EPA.
- Contrôles récurrents dans le concept de protection ESD.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Ohmmètre haute résistance numérique Metriso B530
- 2 électrodes Modèle 850 (2,27 kg chacune, ø 63,5 mm, caoutchouc de contact conducteur noir)
- 1 électrode à main Modèle 45

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme à DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-2-3 et DIN EN 61340-4-5 (IEC 61340).