

Alsident 75-5545-3-6. ESD extraction arm system DN75 for wall/ceiling mounting, 3 joints, black

Réf. article WL47497

Fabricant Alsident

ESD extraction arm system DN75 for wall/ceiling mounting, 3 joints, black

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	ATEX, EN 80079-36, EN 80079-37, IEC 61340-5-1
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 80079-36:2016 EN 80079-37:2016 IEC 61340-5-1:2016 EN 80079-36:2016 EN 80079-37:2016

DESCRIPTION

Le système Alsident® 75 antistatique est en outre homologué pour l'utilisation dans les zones ESD/Ex (zones ATEX) selon les normes suivantes : EN 80079-36-2016 et EN 80079-37-2016 et est donc marqué par : Ex II 1 GD. Le Système 75 antistatique d'Alsident® est donc équipé d'un fil de terre. Pour les zones ESD, une ligne de terre avec une résistance de 1MΩ est également fournie.

- Tous les composants sont conformes à la directive RoHS
- Bras d'aspiration pour montage mural ou au plafond
- Portée de 1060 mm
- Débit d'air recommandé : 80 à 180 m³/h
- Diamètre du tube : Ø75 mm
- Tubes et articulations en polypropylène antichoc, conducteur et résistant aux produits chimiques
- Joints toriques conducteurs sans entretien
- Clapet d'étranglement intégré, en position ouverte hors du flux d'air, pour assurer un débit maximal
- Tiges filetées, ressorts et vis à doigts en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)

- Rivets en polypropylène (PP) conducteur et résistant aux produits chimiques pour une plus grande durabilité, même en cas d'utilisation dans un environnement agressif
- Grille de protection (accessoire) disponible pour les capots afin d'empêcher l'aspiration de corps étrangers
- Testé pour l'utilisation dans les zones ESD selon IEC 61340-5-1:2016
- Testé pour l'utilisation dans les zones ESD/Ex selon EN 80079-36:2016 et EN 80079-37:2016 selon la directive ATEX 2014/34/UE avec marquage Ex II 1 GD
- Le câble de mise à la terre pour les zones ESD - 1 MΩ de résistance de sécurité - ou EX est fourni.
- Démontage sans outil pour le nettoyage