

Piston Optimum SmoothFlow pour seringues 30 et 55 cm³ - Nordson EFD 7012185

Réf. article WL47503

Fabricant Nordson EFD

La formation de tunnels d'air dans les milieux visqueux ruine la répétabilité. Le piston breveté SmoothFlow, en polyéthylène inerte, s'insère dans la seringue 30 et 55 cm³ et empêche l'air d'entrer. Il facilite aussi la manipulation des fluides peu visqueux.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Le piston breveté SmoothFlow s'insère dans les seringues 30 et 55 cm³ pour empêcher la formation de tunnels d'air dans les fluides visqueux et manipuler plus sûrement les milieux peu visqueux.

- Polyéthylène inerte, compatible avec de nombreux adhésifs et fluides
- Ajustement pour les seringues des tailles 30 et 55 cm³
- Empêche l'entrée d'air et stabilise l'avance de matière

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	7012185
Fabricant	Nordson EFD
Réf. fabricant	7012185
Matériau	Polyéthylène (inerte)
Taille de seringue	30 et 55 cm ³
Compatible ESD	non

Pour le dosage à air comprimé de milieux visqueux et peu visqueux depuis les seringues 30 et 55 cm³ de Nordson EFD.