

Panne RTM 010 S RT Micro tournevis 1,0 x 0,3 mm, 40 W - Weller RTM 010 S

Réf. article WL47880

Fabricant Weller

Panne active RT Micro RTM 010 S avec pointe en tournevis de 1,0 x 0,3 mm et 40 W pour composants micro et standard. Transfert thermique rapide sur les micro-fers WXMP et WMRP.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La RTM 010 S est une panne active RT Micro pour les micro-fers à souder WXMP et WMRP. Sa pointe en tournevis de 1,0 x 0,3 mm et sa puissance de 40 W couvrent les composants micro à standard.

AVANTAGES

- Pointe en tournevis de 1,0 x 0,3 mm pour composants micro et standard
- Panne active de 40 W pour un transfert thermique rapide
- Issue d'une large gamme RTM de géométries et de tailles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	RTM 010 S
Réf. fabricant	T0050100599
Puissance	40 W
Série de panne	RTM
Forme de panne	en tournevis
Largeur de panne	1 mm
Épaisseur de panne	0,3 mm
Diamètre de panne	1 mm

Longueur de panne	18 mm
Diamètre	2,8 mm
Fer compatible	WXMP, WMRP
Support adapté	WSR 200

APPLICATIONS

- Aéronautique, aérospatiale et militaire (versions MS uniquement)
- Électronique, capteurs et dispositifs médicaux
- Industrie automobile

COMPATIBILITÉ

Pour les micro-fers à souder WXMP et WMRP. Support adapté WSR 200.

Fabriqué en Allemagne.