

Panne RTM 018 S RT Micro tournevis 1,8 x 0,4 mm, 40 W - Weller RTM 018 S

Réf. article WL48032

Fabricant Weller

Panne active RT Micro RTM 018 S avec pointe en tournevis de 1,8 x 0,4 mm et 40 W pour composants micro et standard. Transfert thermique rapide sur les micro-fers WXMP et WMRP.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La RTM 018 S est une panne active RT Micro pour les micro-fers à souder WXMP et WMRP. Sa pointe en tournevis de 1,8 x 0,4 mm et sa puissance de 40 W couvrent les composants micro à standard.

AVANTAGES

- Pointe en tournevis de 1,8 x 0,4 mm pour composants micro et standard
- Panne active de 40 W pour un transfert thermique rapide
- Issue d'une large gamme RTM de géométries et de tailles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	RTM 018 S
Réf. fabricant	T0050100799
Puissance	40 W
Série de panne	RTM
Forme de panne	en tournevis
Largeur de panne	1,8 mm
Épaisseur de panne	0,4 mm
Diamètre de panne	1,8 mm

Longueur de panne	18 mm
Diamètre	2,8 mm
Type de panne	HM
Fer compatible	WXMP, WMRP
Support adapté	WSR 200

APPLICATIONS

- Aéronautique, aérospatiale et militaire (versions MS uniquement)
- Électronique, capteurs et dispositifs médicaux
- Industrie automobile

COMPATIBILITÉ

Pour les micro-fers à souder WXMP et WMRP. Support adapté WSR 200.

Fabriqu  en Allemagne.