

Set micro-fer à souder WXMP MS avec repose-fer WSR 200, 40 W (55 W) - Weller WXMP MS WSR Set

Réf. article WL48190

Fabricant Weller

Outil de micro-soudure complet pour station WX : fer intelligent WXMP MS (12 V, 40 W, jusqu'à 55 W avec RTM 036 S MS), panne active RTM-MS et repose-fer de sécurité WSR 200. Temps de chauffe de 5 secondes seulement, conforme MIL-SPEC et IPC.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Plage de température	93-454 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	40 W
Température (max.)	bis 500 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les assemblages plus petits et plus sensibles de l'électronique, des dispositifs médicaux et de l'aérospatiale exigent une chaleur maîtrisée au point de soudure. Le set WXMP MS WSR ajoute un micro-fer à souder intelligent à un établi Weller WX. Grâce à la technologie Active-Tip, il atteint sa température en environ 5 secondes et protège la carte comme le composant.

AVANTAGES

- Temps de chauffe très court de 5 secondes grâce à l'élément chauffant actif intégré à la panne
- 40 W en standard, jusqu'à 55 W avec la panne RTM 036 S MS pour les composants de taille M à L
- Conforme à la norme MIL-SPEC et à la norme IPC TM-650 2.5.33 sur la surcharge électrique
- Les pannes RTM-MS se changent en quelques secondes, réduisant l'arrêt et les coûts

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	WXMP MS WSR Set
Réf. fabricant	T0052923499
Puissance	40 W (jusqu'à 55 W)

Tension du fer	12 V
Type de pièce à main	Fer à souder WXMP MS
Panne incluse	RTM 013 S MS (RT 3MS)
Série de pannes compatible	RTM MS
Repose-fer inclus	WSR 200
Spécification	MIL-SPEC / IPC

APPLICATIONS

- Micro-soudure en fabrication électronique, dispositifs médicaux et aérospatiale
- Réparation et reprise d'assemblages CMS sensibles

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu : micro-fer à souder intelligent WXMP MS (12 V, max. 55 W) avec panne RTM013SMS et repose-fer de sécurité WSR 200. Unités de commande compatibles : WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS. Origine : Allemagne.