

Set fer à souder ultra WXUP MS avec repose-fer WSR 200, 150 W - Weller WXUP MS Set

Réf. article WL48191

Fabricant Weller

Outil de soudure haute puissance pour station WX : fer ultra intelligent WXUP MS (24 V, 150 W) avec panne active RTU-MS et repose-fer de sécurité WSR 200. Pour les plus gros composants XL à XXL, temps de chauffe de 7 secondes seulement, conforme MIL-SPEC/IPC.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Plage de température	100-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les soudures volumineuses et les gros composants exigent beaucoup de chaleur sans que la panne ne perde sa température. Le set WXUP MS ajoute un fer à souder ultra intelligent à un établi Weller WX : 150 W de puissance et la technologie Active-Tip délivrent l'énergie nécessaire en environ 7 secondes pour des composants de taille XL à XXL.

AVANTAGES

- 150 W de puissance pour les soudures exigeantes et les plus gros composants
- Temps de chauffe de seulement 7 secondes grâce à l'élément chauffant actif dans la panne
- Conforme MIL-SPEC et à la norme IPC TM-650 2.5.33 sur la surcharge électrique
- Les pannes RTU-MS se changent rapidement et facilement

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	WXUP MS Set
Réf. fabricant	T0052923399
Puissance	150 W

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tension du fer	24 V
Type de pièce à main	Fer à souder WXUP MS
Panne incluse	RTU 032 S MS
Série de pannes	RTU-MS
Repose-fer inclus	WSR 200
Spécification	MIL-SPEC / IPC, Active-Tip

APPLICATIONS

- Soudure de gros points et de plans de masse en électronique, médical et aérospatiale
- Composants de taille XL à XXL à forte demande thermique

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu : fer à souder ultra intelligent WXUP MS (24 V, 150 W) avec panne RTU032SMS et repose-fer de sécurité WSR 200. Unités de commande compatibles : WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2, WXR 3.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS. Origine : Allemagne.