

Ruban Kapton polyimide ESD noir 12 mm x 33 m - WL48199

Réf. article WL48199

Fabricant A1-ESD

Ruban adhésif polyimide noir dissipatif de 12 mm de largeur et 33 m de longueur pour les zones protégées ESD. Sa résistance de surface dissipative de 10 puissance 5 ohms évite toute charge au déroulement, le ruban tient brièvement 300 °C et se retire sans résidu. La largeur de 12 mm est la plus courante pour masquer connecteurs et barrettes de contact.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Masquer des connecteurs avant la vague exige deux qualités: le ruban ne doit pas générer de charge en EPA et doit supporter la chaleur du procédé. Ce ruban polyimide noir de SafeGuard ESD est réglé en plage dissipative, mesure 12 mm sur 33 m et tient brièvement 300 °C.

AVANTAGES

- Matériau dissipatif à 10⁵ ohms, aucune accumulation de charge au déroulement en EPA
- Tenue en température jusqu'à 300 °C à court terme, adaptée à la vague et aux reprises à air chaud
- Retrait sans résidu, les surfaces de contact masquées restent propres
- Polyimide résistant aux produits chimiques, insensible aux flux et aux solvants
- Largeur de 12 mm, le format le plus utilisé pour connecteurs et barrettes

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL48199
Modèle	885312

Fabricant	SafeGuard ESD
Unité de vente	Rouleau
Largeur	12 mm
Longueur	33 m
Noyau du rouleau	Ø 76 mm
Matériau	Polyimide, dissipatif 10 ⁵ ohms
Couleur	Noir
Tenue en température	Jusqu'à 300 °C à court terme
Origine	Fabriqué en CN
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Masquage des connecteurs, des barrettes de contact et des contacts dorés avant la vague, fixation de faisceaux de câbles et de thermocouples, isolation de conducteurs, masquage lors du vernissage des cartes électroniques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le noyau de 76 mm s'adapte aux dévidoirs et supports de ruban d'établi courants. La livraison comprend un rouleau de 12 mm de largeur et 33 m de longueur.

La résistance de surface dissipative de 10⁵ ohms répond à l'exigence applicable aux accessoires dissipatifs en zone EPA selon la norme IEC 61340-5-1.