

Lampe LED à lumière incidente 2 bras, modul-LED, LED de puissance 3 W, raccordement ESD - Starlight IL1-Lab-600

Réf. article STL-100-012268

Fabricant Starlight

Lampe LED à lumière incidente à deux bras avec bras semi-rigides et concept modul-LED pour un éclairage flexible et sans scintillement. Luminosité réglable de 0-100 %, avec raccordement ESD pour les postes ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Détection de position **Non**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La IL1-Lab-600 est une lampe LED à lumière incidente à deux bras dotée de bras semi-rigides et du concept modul-LED. Elle fournit une lumière sans scintillement, se règle en continu de 0-100 % et dispose d'un raccordement ESD pour une utilisation sûre aux postes ESD.

AVANTAGES

- Deux bras semi-rigides pour un éclairage librement positionnable
- Changement rapide de la source grâce au concept modul-LED
- Lumière sans scintillement, idéale pour la photo et la vidéo
- Luminosité continue 0-100 % avec fonction mémoire
- Raccordement ESD et boîtier aluminium compact (indice de protection IP52)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	IL1-Lab-600
Source lumineuse	2 x module LED 21 mm, LED de puissance 3 W
Nombre de bras	2

Réglage de luminosité	continu 0-100 %, avec fonction mémoire
Entrée alimentation	100-240 V AC, 50/60 Hz
Sortie alimentation	24 V DC, 1 A
Tension de service	24 V DC
Classe de protection	III
Indice de protection	IP52
Diamètre de la tige de statif	12 mm
Dimensions du boîtier (L x l x H)	80 mm x 40 mm x 37 mm
Poids	env. 0,7 kg
Matériau	aluminium anodisé
Longueur du câble	140 cm
Référence fabricant	100-012268
Compatible ESD	Oui

APPLICATIONS

Pour la recherche, l'industrie, le montage électronique, la documentation photo et vidéo ainsi que les postes protégés ESD.