

Module LED diffus, blanc neutre, LED de puissance 3 W, Ø 21 mm, 42 mm - Starlight 100-006445

Réf. article STL-100-006445

Fabricant Starlight

Module à LED de puissance 3 W en blanc neutre pour le concept modul-LED, très compact avec seulement 42 mm de longueur et Ø 21 mm. Changement de source sans outil et boîtier robuste en aluminium anodisé. Compatible avec les séries IL1, IL12 et IL13.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Ce module LED est une source à LED de puissance 3 W en blanc neutre pour le concept modul-LED. Avec seulement 42 mm de longueur et Ø 21 mm, il offre un flux lumineux élevé et se remplace sans outil.

AVANTAGES

- Flux lumineux élevé grâce à une LED de puissance 3 W
- Compact : 42 mm de long, Ø 21 mm
- Changement de source rapide et sans outil (concept modul-LED)
- Boîtier robuste en aluminium anodisé
- Compatible avec les séries IL1, IL12 et IL13

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur de lumière	blanc neutre
LED	LED de puissance 3 W
Consommation	env. 3 W
Longueur	42 mm
Diamètre	21 mm
Matériau	PMMA (réflecteur en acier inoxydable pour l'UV), boîtier en aluminium anodisé

Poids	env. 18 g
Modèle	100-006445
Fabricant	STARLIGHT
Réf. fabricant	100-006445
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Convient à l'éclairage incident sur microscopes et systèmes d'inspection, pour l'assemblage, le contrôle qualité, la reprise en électronique ainsi que les applications de laboratoire et de recherche.