

KilewsVisseuse à tige EC ESD avec démarrage par levier & par poussée, 1,4 - 7,0 Nm

Réf. article WL50843

Fabricant Kilews

Visseuse à tige EC ESD avec démarrage par levier & par poussée,
1,4 - 7,0 Nm

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

- Visseuse EC développée en Allemagne
- évaluation du couple et de l'angle de rotation
- Comptage de vis et surveillance du processus
- Mode de démarrage : démarrage par levier / démarrage par poussée / levier + démarrage par poussée
- Éclairage du point de vissage intégré avec des LED blanches
- Parfaitement adapté aux couples de 1,4 à 7,0 Nm
- Programmation simple via PC ou commande
- Intégrable à 100% dans l'industrie 4.0
- Exportation des données de vissage via RS-232
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 50 jeux de paramètres de vissage / programmes
- 50 séquences de programme / sous-programmes programmables
- Jusqu'à 5 étapes / pas par opération de vissage
- Couple de serrage : 0,3 - 3,0 Nm (réglable en continu)
- Vitesse de rotation : 150 - 1600 tr/min
- Actionnement : Démarrage par levier / démarrage par poussée (levier + démarrage par poussée)
- Conforme à la norme ESD

- Tension : DC40V
- Puissance : 90W
- Poids de la visseuse : 830 g
- Longueur : 297 mm
- Logement d'embout : hexagonal 1/4" (standard B)
-