

Knipex 00 21 20. Mallette à outils "Vision24" électrique, 24 pièces

Réf. article WL50858

Fabricant Knipex

Mallette à outils "Vision24" électrique, 24 pièces

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 60900

DESCRIPTION

Mallette à outils "Vision24" électrique équipée de 20 outils de marque, en partie testés VDE selon DIN EN 60900. Max. Charge maximale : 20 kg. Capacité de 24 litres. Possibilités d'aménagement flexibles grâce aux inserts divisibles individuellement dans le bac de fond de 60 mm de profondeur et son panneau de recouvrement avec six grandes poches à outils. Des charnières à crans stables maintiennent le couvercle ouvert en cas de besoin, malgré le poids propre des outils. Poignée de transport stable et ergonomique, s'enclenche à 90°. Panneau à outils amovible avec 15 poches à outils sur le fond et six poches à outils et un compartiment à pince (400 mm de large) sur le couvercle, maintenu par un bouton-pression. Deux serrures basculantes en acier verrouillables protègent le contenu de la mallette contre le vol. Double cadre en aluminium sur tout le pourtour. Exécution résistante en matériau ABS, noir. Panneaux de couverture et d'outils en plaques alvéolaires PP antisalissure. Dimensions, extérieur (L x H x P) : 480 x 380 x 180 mm Dimensions, intérieur (L x H x P) : 460 x 310 x 170 mm. - Dimension largeur extérieure (intérieure) : 480mm 460mm - Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 380mm 310mm - Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 180mm 170mm Contenu de la livraison : 1 x 12 40 200 Pince à dénuder auto-réglable KNIPEX (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 86 03 180 Clé à pinces KNIPEX Pince et clé à vis en un seul outil, 1 x 86 03 180 Clé à pinces KNIPEX Pince et clé à vis en un seul outil, 1 x 98 52 Couteau à câble KNIPEX, 1 x 95 16 200 Ciseaux à câble KNIPEX à double tranchant (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 03

06 180 Pince combinée KNIPEX (Pour matériaux plats et ronds), 1 x 87 03 250 KNIPEX Cobra® Pince à pompe à eau high-tech, 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Phillips® (PH2), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Pozidriv® (PZ 2), 1 x 98 20 25 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (2,5 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à fente (4,0 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à fente (5,5 mm), 1 x 98 20 65 SL Tournevis KNIPEX (Slim) pour vis à fente (6,5 mm), 1 x 16 95 01 SB Outil de dénudage universel KNIPEX ErgoStrip® (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Pince coupante latérale KNIPEX, 1 x 74 06 160 Pince coupante latérale de force KNIPEX (Optimale pour tous les types de fil), 1 x 26 16 200 Pince plate à bec (Storchschnabelzange) KNIPEX (Pour les zones de travail étroites), 1 x 26 26 200 KNIPEX pince à bec plat avec tranchant (pince à bec de cigogne) (pour zones de travail étroites), 1 x 005655 détecteur de tension Wera, unipolaire 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm),

- Possibilités d'aménagement flexibles grâce aux inserts divisibles individuellement dans le bac de fond de 60 mm de profondeur et son panneau de couverture avec six grandes poches à outils.
- Des charnières à crans stables maintiennent le couvercle ouvert en cas de besoin, malgré le poids propre des outils
- Poignée de transport stable et ergonomique, s'enclenche à 90°.
- Panneau à outils amovible avec 15 poches à outils sur le côté du fond et six poches à outils ainsi qu'un compartiment à pince (400 mm de large) sur le côté du couvercle, maintenu par un bouton-pression
- Deux serrures basculantes en acier verrouillables protègent le contenu de la mallette contre le vol
- Double cadre en aluminium sur tout le pourtour
- Exécution résistante en matériau ABS, noir
- Panneaux de couverture et d'outils en plaques alvéolaires PP antisalissure
- Dimensions, extérieur (L x H x P) : 480 x 380 x 180 mm Dimensions, intérieur (L x H x P) : 460 x 310 x 170 mm