

Knipex 00 21 37. Mallette à outils "Robust45 Move" électrique, 63 pièces, avec roulettes intégrées et poignée télescopique

Réf. article WL50866

Fabricant Knipex

Mallette à outils "Robust45 Move" électrique, 63 pièces, avec roulettes intégrées et poignée télescopique

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 60900

DESCRIPTION

Mallette à outils "Robust45 Move" électrique Largement équipée de 63 outils de marque, en partie testés VDE selon DIN EN 60900. Max. Charge maximale : 35 kg. Capacité de 45 litres. Pour les conditions d'utilisation les plus difficiles : Étanche à la poussière, à l'eau et résistant à la température. Amortisseur à gaz dans la charnière. Couvercle à amortissement pneumatique. Compartiment à documents ; panneaux à outils en plaques alvéolaires PP antisalissure avec poches et boucles à outils pouvant être équipées. Au total, 147 possibilités d'insertion. Plateau inférieur avec séparateurs en aluminium. Poignée télescopique pour un transport confortable. Grandes roulettes faciles à manœuvrer. Dimensions extérieures (L x H x P) : 609 x 428 x 263 mm Dimensions intérieures (L x H x P) : 540 x 364 x 229 mm. Étanche à la poussière et à l'eau. Valve d'équilibrage automatique de la pression. Température stable de -30°C à +80°C. Dispositif pour cadenas. Bac de fond verrouillable divisible individuellement par un système de séparateurs en aluminium. Poignée ergonomique à deux composants. Mallette adaptée à l'avion en polypropylène résistant aux chocs. - Dimension largeur extérieure (intérieure) : 609mm 540mm - Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 263mm 229mm - Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 428mm 364mm Contenu de la livraison : 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Pince à dénuder automatique (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® pour les armoires et systèmes de fermeture courants (10 profils. 2 croix. 1 clé.), 1 x 86 03 180 KNIPEX Clé à pince Pince et clé à vis en un seul outil, 1 x 98 52

KNIPEX Couteau à câble, 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir à réglage automatique pour embouts de câbles avec introduction latérale (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX pince universelle pointue (particulièrement maniable), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® pince à pompe à eau high-tech, 1 x 98 25 01 SL KNIPEX tournevis (Slim) pour vis cruciformes Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX tournevis (Slim) pour vis à fente (3,5 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX pince d'installation électrique (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® outil de dénudage universel (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX pince coupante diagonale, 1 x 74 06 200 Pince coupante latérale de puissance KNIPEX (Optimale pour tous les types de fil), 1 x 26 26 200 Pince à bec plat KNIPEX (Pour les zones de travail étroites), 1 x 004018 Jeu de cliquets Zyklus Metal Wera 8100 SA 8 28 pièces (1/4"), 1 x 003760 Wera Clé à fourche double Joker (10 x 13 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x 0030312-0300 Picard Marteau de serrurier (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Burin d'électricien (250 x 10 mm), 1 x L240 00055 Stabila Mètre pliant Stabila série 400 (430 mm), 1 x 16135 Stabila Niveau à bulle type 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini niveau à bulle Pocket Electric (68 mm),

- Amortisseur à gaz dans la charnière
- Couvercle à amortissement pneumatique
- Compartiment pour documents
- Panneaux à outils en plaques alvéolaires PP antisalissure avec poches et boucles à outils pouvant être équipées
- 147 possibilités d'insertion au total
- Plateau inférieur avec séparateurs en aluminium
- Poignée télescopique pour un transport confortable
- Grandes roulettes faciles à manœuvrer
- Dimensions, extérieur (L x H x P) : 609 x 428 x 263 mm Dimensions, intérieur (L x H x P) : 540 x 364 x 229 mm
- Étanche à la poussière et à l'eau
- Valve d'équilibrage automatique de la pression
- Température stable de -30°C à +80°C
- Dispositif pour cadenas
- Bac de fond verrouillable divisible individuellement par un système de séparateurs en aluminium
- Poignée ergonomique à deux composants