

# Knipex 87 00 100. Cobra® XS pince à tuyauter et à pompe à eau, gris atramenté, surface rugueuse estampée, 100 mm

Réf. article **WL50874** Fabricant **Knipex**

Réf. fabricant **87 00 100**

Cobra® XS pince à tuyauter et à pompe à eau, gris atramenté, surface rugueuse estampée, 100 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Couleur	<b>Gris</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Poids	<b>0.1 kg</b>



## DESCRIPTION

KNIPLEX Cobra® XS Accessibilité optimale dans les espaces les plus réduits : forme particulièrement compacte, tête très fine. Réglage fin d'une seule main pour une adaptation très simple aux différentes tailles de pièces en poussant. Préhension durablement sûre grâce à une grande résistance à l'usure. Capacité de préhension Ø 28 mm, ouverture de clé jusqu'à 24 mm - pour une longueur de 100 mm seulement. Articulation traversante : stabilité et capacité de charge élevées grâce au double guidage. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents env. 60 HRC. Auto-serrage sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort. La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement. Réglage fin avec 11 positions de réglage. - Positions de réglage : 11 - capacité pour écrous, ouverture de clé (pouces) : Ø 1 in - Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 24mm - Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 28mm

- Capacité de préhension Ø 28 mm, ouverture de clé jusqu'à 24 mm - pour seulement 100 mm de longueur
- Articulation traversante : stabilité et capacité de charge élevées grâce au double guidage
- Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents env. 60 HRC
- Auto-serrage sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort
- La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement
- Réglage fin avec 11 positions de réglage