

Panne RT Pico conique 0,4 mm pour WXPP MS, MIL-SPEC - Weller RTP 004 C MS

Réf. article WL51595

Fabricant Weller

Panne à souder active RT Pico RTP 004 C MS (T0050101699), forme conique, 0,4 mm, 40 W, pour le fer à souder pico Weller WXPP MS. Conforme MIL-SPEC/IPC, conçue pour les plus petits microcomposants de 0402 à 01005.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour souder les plus petits microcomposants, chaque fraction de millimètre compte. La panne à souder RT Pico RTP 004 C MS s'installe sur le Weller WXPP MS avec une faible distance entre la panne et la poignée et, en tant que panne active, transmet la chaleur avec précision aux composants de 0402 à 01005.

AVANTAGES

- Panne active avec faible distance entre la panne et la poignée pour un contrôle total
- Forme conique, 0,4 mm, conçue pour les plus petits microcomposants 0402 à 01005
- Standard MIL-SPEC / IPC (sans potentiel, version MS)
- 40 W de puissance active pour les exigences de précision les plus élevées

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTP 004 C MS
Réf. fabricant	T0050101699
Série de pannes	RTP-MS

Puissance	40 W
Forme de panne	conique
Largeur de panne	0,4 mm
Longueur de panne	16,3 mm
Diamètre	2,4 mm
Type de panne	MS
Repose-fer compatible	WSR 208
Fer à souder compatible	WXPP MS

APPLICATIONS

- Soudure de précision en aérospatiale, militaire (version MS), électronique, capteurs, dispositifs médicaux et automobile

COMPATIBILITÉ

Fer à souder compatible : Weller WXPP MS. Repose-fer compatible : WSR 208. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS. Origine : Allemagne.