

Lindström PS501-3. Tournevis dynamométrique 1/4", six pans, 15-170 CNm

Réf. article WL52713

Fabricant Lindström

Tournevis dynamométrique 1/4", six pans, 15-170 CNm

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Norm	DIN 3120, DIN 3126, DIN EN ISO 6789, EN 26789, ISO 1174
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO 1174 ISO 6789 EN 26789 IEC61340-5-1 IEC 61340-5-1 DIN 3126 DIN 3120

DESCRIPTION

Tournevis dynamométrique pré-réglé avec échelle à fenêtre et protection ESD 15-170 cNm. Avec embrayage à came limitant le couple pour la répétabilité et la précision.

- L'assortiment comprend des valeurs de couple de 4 cNm à 450 cNm.
- Mesure du couple dans le sens des aiguilles d'une montre uniquement, peut être utilisé pour desserrer les fixations sans affecter le mécanisme interne.
- Le système à clic déclenche un signal tactile et sonore
- Porte-embout à ressort amagnétique 1/4" ; pour éviter d'endommager les pièces et composants sensibles dans les environnements électroniques
- Poignée à 3 ailes, entièrement en métal
- Précision de $\pm 6\%$ dans le sens des aiguilles d'une montre
- Avec embrayage à came limitant le couple pour la répétabilité et la précision
- Porte-embout à ressort non magnétique pour éviter d'endommager les pièces et composants sensibles dans les environnements électroniques (1/4" ; 6.3 DIN 3126, ISO 1174)
- Avec adaptateur pour recevoir des douilles de 1/4" ; (1/4" ; 6.3 DIN 3120 / ISO 1174)
- La valeur de couple souhaitée peut être facilement réglée à l'aide d'une vis de réglage interne accessible en retirant le capuchon de la poignée.
- Livré dans un tube carré semi-transparent réglable.

- Sur demande, des tournevis préréglés peuvent être réglés et fournis avec une déclaration de conformité aux normes internationales.
- Normes : DIN/ISO 6789 EN 26789/1994
- Normes : ISO 6789/IEC61340-5-1
- Résistant aux décharges électrostatiques (IEC 61340-5-1)
- Fabriqué aux États-Unis