

Bahco Be-8820SI. Tournevis Pozidriv ERGOTM avec poignée à trois composants, isolé VDE, Slim

Réf. article WL53501

Fabricant Bahco

Tournevis Pozidriv ERGOTM avec poignée à trois composants, isolé VDE, SLIM

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	DIN 5260, ISO 8764
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8764 **IEC 60900** **DIN 5260**

DESCRIPTION

- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
- Tournevis ERGO™ isolé selon VDE avec lames fines (diamètre de lame réduit) pour vis Pozidriv
- Pointe phosphatée pour une plus grande précision
- Pour les travaux sur des dispositifs sous tension jusqu'à 1000 V. Isolation directement injectée sur la lame
- Poignée à 3 composants pour un confort d'utilisation maximal, un matériau souple avec une surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission de la force.
- La bonne lame peut être facilement identifiée grâce au marquage de couleur et au symbole sur l'extrémité du manche
- Les parties latérales plates empêchent de rouler
- Ouverture de suspension intégrée
- Lame en alliage d'acier haute performance, isolation directement injectée sur la lame
- Pour une meilleure accessibilité, les lames sont 30 % plus fines que les lames isolées traditionnelles.
- Normes : ISO 8764 et DIN 5260
- Testé pièce par pièce et fabriqué selon la norme IEC 60900, testé au bain-marie à 10.000 V