

Bahco S87+7. Jeu de clés à douilles 1/4" et 1/2", y compris clés mixtes, 92 pièces

Réf. article WL55065

Fabricant Bahco

Jeu de clés à douilles 1/4" et 1/2", y compris clés mixtes, 92 pièces

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1174 DIN 3120

DESCRIPTION

Jeu de douilles 1/2+1/4", 94 pièces. Moins d'usure et de dommages sur l'élément de fixation grâce aux douilles avec profil Dynamic-Drive™.

- 12 pcs 1/4" ; douilles hexagonales : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm
- 9 pcs 1/4" ; douilles hexagonales, version longue 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 mm
- 15 pcs 1/2" ; douilles hexagonales 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32 et 34 mm
- 9 pcs 1/2" ; douilles hexagonales 3/8" ; 7/16" ; (11 mm), 1/2" ; 9/16" ; 11/16" ; 3/4" ; (19 mm), 13/16" ; 7/8" ; (22 mm), 1-3/16" ;
- 4 pcs 1/2" ; douilles de force 17, 19, 21 et 24 mm
- 4 pcs 1/4" ; embouts de tournevis Phillips PH 1, PH2, PH3 et PH4
- 3 pcs 1/4" ; embouts de tournevis à fente 4, 5,5 et 7 mm
- 6 pcs 1/4" ; embouts de tournevis à six pans creux 4, 5, 6, 7, 8 et 10 mm
- 2 pcs 1/4" ; rallonges 50 mm/2" ; et 100 mm/4" ;
- 1 pc 1/4" ; poignée coulissante en T (poignée transversale) : 100 mm/4" ;
- 1 pc 1/4" ; joint de cardan
- 1 pc 1/4" ; poignée enfichable avec poignée à 2 composants
- 2 pcs 1/2" ; rallonges 125 mm/5" ; et 250 mm/10" ;

- 1 pc 1/2" ; joint de cardan
- 1 pc 1/2" ; Douille pour bougie d'allumage hexagonale : 21 mm (13/16") ;)
- 1 pc 1/2" ; adaptateur coulissant en T
- 3 pcs tournevis coudé 1,5, 2, 2,5 mm
- 1 pc 1/4" ; cliquet réversible, à déclenchement rapide, 60 dents avec angle de reprise de 6
- 1 pce 1/2" ; cliquet réversible : mécanisme de dégagement rapide, 60 dents, angle de reprise de 6
- 4 clés à douilles articulées, 8-9, 10-11, 12-13 et 14-15 mm
- 13 clés mixtes : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm dans un support amovible.
- 1 boîte amovible en plastique à trois compartiments avec couvercle
- Finition : Chromé mat
- Alliage d'acier haute performance
- Moins d'usure et de dommages sur l'élément de fixation grâce aux douilles avec profil Dynamic-Drive™
- Clés mixtes avec tête étroite et compacte pour une meilleure accessibilité
- Tige en forme de U pour une prise en main optimale
- Mallette résistante aux chocs et aux températures extrêmes
- Coffret : polyéthylène haute résistance (HDPE)
- Normes : ISO 1174 et DIN 3120
- 12 pcs 1/4" ; hex sockets : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 9 pcs 1/4" ; hex sockets profonds : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- 15 pcs 1/2" ; hex sockets : 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
- 9 pcs hex sockets AF : 3/8 7/16 (11) 1/2 9/16 11/16 3/4 (19) 13/16 7/8 (22) 1-3/16" ;
- 4 pcs 1/2" ; hex impact sockets : 17, 19, 21, 24 mm
- 4 pcs 1/4" ; socket drivers Phillips PH 1, 2, 3, 4
- 3 pcs 1/4" ; socket drivers slotted 4, 5.5, 7 mm
- 6 pcs 1/4" ; socket drivers hex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 2 pcs 1/4" ; barres d'extension 50 mm / 2" ; & ; 100 mm/4" ;
- 1 pc 1/4" ; sliding T-bar 100 mm/4" ;
- 1 pc 1/4" ; joint universel
- 1 pc 1/4" ; spinner avec poignée à 2 composants
- 2 pcs 1/2" ; barres d'extension 125 mm / 5" ; & ; 250 mm /10" ;
- 1 pc 1/2" ; joint universel
- 1 pc 1/2" ; spark plug socket hex 21 mm (13/16") ;)
- 1 pc 1/2" ; adaptateur en T
- 3 pcs L-Keys hex 1.5, 2, 2.5 mm
- 1 pc 1/4" ; ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release
- 1 pc 1/2" ; ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release
- 4 pcs tendeurs à tête flexible 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 13 pcs tendeurs combinés 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, sur un porte-outil pratique et amovible
- 1 pce boîte plastique amovible à trois compartiments avec couvercle