

Alimentation pour visseuses sans balais BL et BLG - HIOS T-45BL-UK-SP

Réf. article T-45BL-UK-SP

Fabricant Hios

Alimentation pour une visseuse HIOS BL ou BLG sans balais avec tension de sortie à deux paliers HI 30 V et LOW 20 V. Le palier de tension définit deux vitesses, et l'entrée large AC 100 à 240 V rend l'appareil indépendant du site.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.32 kg**


DESCRIPTION

Le T-45BL-UK-SP convertit la tension secteur en une basse tension régulée pour une visseuse HIOS sans balais. La tension de sortie à deux paliers permet de basculer entre deux vitesses.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension de sortie à deux paliers HI DC 30 V et LOW DC 20 V
- Alimente une visseuse
- Entrée large AC 100 à 240 V, 47 à 63 Hz
- Alimentation sûre et silencieuse
- Boîtier compact avec matériel de fixation fourni

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'entrée	AC 100-240 V, 47-63 Hz
Tension de sortie	HI DC 30 V, LOW DC 20 V (2 paliers)
Sorties	pour une visseuse
Poids	env. 320 g
Dimensions	71,5 x 146 x 42,6 mm

APPLICATION

Pour alimenter une visseuse d'établi HIOS sans balais en assemblage électronique et de précision.

COMPATIBILITÉ

Pour les visseuses HIOS sans balais des séries BLG et BL dont BLG-5000, BL-2000, BL-3000 et BL-5000.