

Visseuse à tarauder sans balais autobloquante 0,7-2,8 Nm - HIOS BL-7000SB

Réf. article BL-7000SB

Fabricant Hios

Visseuse à tarauder avec autoverrouillage et mécanisme de retour automatique qui détecte la surcharge et empêche la rupture du taraud. La plage de couple de 0,7 à 2,8 Nm et les vitesses de 630 à 960 tr/min couvrent les vissages moyens. Une butée de profondeur limite la pénétration.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.765 kg



DESCRIPTION

La BL-7000SB taraude et visse les filetages à 0,7 à 2,8 Nm et protège le taraud de la rupture grâce à son mécanisme de retour automatique.

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de retour automatique qui détecte la surcharge et évite la rupture du taraud
- Autoverrouillage avec butée de profondeur pour une pénétration définie
- Plage de couple 0,7-2,8 Nm
- Deux vitesses, 630 et 960 tr/min
- Mandrin jusqu'à 6,5 mm de diamètre
- Démarrage par levier pour un engagement contrôlé

DONNÉES TECHNIQUES

Couple	0,7-2,8 Nm
Vitesse	630 / 960 tr/min
Mandrin	jusqu'à 6,5 mm
Démarrage	Par levier
Poids	0,765 kg
Longueur	280 mm

APPLICATION

Adaptée au taraudage motorisé et au vissage à profondeur limitée dans les pièces métalliques et plastiques où la rupture du taraud doit être évitée de manière fiable.

COMPATIBILITÉ

Fonctionne avec le contrôleur BLC-70 de la série BLC pour visseuses à courant continu.