

Visseuse électrique sans balais ESD 0,7-2,8 Nm - HIOS BL-7000X-ESD

Réf. article BL-7000X-ESD

Fabricant Hios

Visseuse électrique sans balais conforme ESD avec une plage de couple de 0,7 à 2,8 Nm et des vitesses de 630 à 960 tr/min pour vissages moyens. La conception dissipative protège les ensembles électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques. La gâchette à deux voies permet un démarrage par levier ou par poussée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Entraînement	H5 (six pans 5 mm)
Moteur sans balais	Ja
Poids	0.1 kg
Système de démarrage	Démarrage par levier et par pression



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La BL-7000X-ESD visse les assemblages moyens à 0,7 à 2,8 Nm et évacue en toute sécurité les charges électrostatiques grâce à sa conception conductrice.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception dissipative conforme ESD pour protéger les composants électroniques
- Plage de couple 0,7-2,8 Nm pour vissages moyens
- Moteur sans balais sans remplacement de charbons et longue durée de vie
- Deux vitesses, 630 et 960 tr/min
- Démarrage à deux voies par levier ou par poussée
- Prise H5 / 5HEX

DONNÉES TECHNIQUES

Couple	0,7-2,8 Nm
Vitesse	630 / 960 tr/min
Entraînement/Embout	H5 / 5HEX

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Démarrage	Par levier ou poussée
Moteur	Sans balais
ESD	Oui

APPLICATION

Adaptée aux vissages moyens en fabrication électronique et en zones protégées ESD, là où la protection des composants sensibles à l'électricité statique est requise.

COMPATIBILITÉ

Fonctionne avec le contrôleur BLC-70 de la série BLC pour visseuses à courant continu.