

Visseuse électrique sans balais 0,5-2,0 Nm - HIOS BL-5020

Réf. article BL-5020

Fabricant Hios

Visseuse électrique sans balais avec une plage de couple de 0,5-2,0 Nm pour le montage de vis jusqu'à 4 mm. Le moteur sans balais à faible entretien et le démarrage à deux voies conviennent à l'assemblage industriel en série.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Entraînement	H5 (six pans 5 mm)
Moteur sans balais	Ja
Poids	0.36 kg
Système de démarrage	Démarrage par levier et par pression



DESCRIPTION

La HIOS BL-5020 est une visseuse électrique sans balais pour un vissage précis de 0,5 à 2,0 Nm. Le moteur sans balais fonctionne avec peu d'entretien et maintient le couple réglé de façon constante sur de longues durées de service.

CARACTÉRISTIQUES

- Plage de couple 0,5-2,0 Nm pour des vis de 2 à 4 mm
- Moteur sans balais à longue durée de vie et faible entretien
- Démarrage à deux voies par levier ou pression
- Deux vitesses de 500 et 750 tr/min
- Empreinte H5 et 5HEX

DONNÉES TECHNIQUES

Couple	0,5-2,0 Nm
Vitesse	500 / 750 tr/min
Entraînement/Embout	H5 / 5HEX
Démarrage	Lever/Pression (deux voies)
Moteur	sans balais
Poids	0,36 kg

Longueur	207 mm
Longueur de câble	1,5 m (5 broches)

APPLICATION

Adaptée à l'assemblage industriel en série de vis de petite à moyenne taille en électronique, fabrication d'appareils et mécanique de précision.

COMPATIBILITÉ

Fonctionne avec les contrôleurs HIOS BLC-45 ou BLC-70. Pour le comptage des vis avec le HIOS Screw Counter, la version OPC est disponible.