

Visseuse électrique ESD sans balais 0,2-1,2 Nm - HIOS BL-5000XSS-ESD

Réf. article BL-5000XSS-ESD

Fabricant Hios

La HIOS BL-5000XSS-ESD est une visseuse électrique sans balais couvrant 0,2-1,2 Nm avec une conception ESD dissipative pour l'assemblage de composants électroniques. Elle démarre par poussée ou par levier et demande peu d'entretien grâce à son moteur sans balais.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Entraînement	H4 (six pans 4 mm)
Moteur sans balais	Ja
Poids	0.36 kg
Système de démarrage	Démarrage par levier et par pression



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Pour le vissage ESD en fabrication électronique, la HIOS BL-5000XSS-ESD maintient un couple précis entre 0,2 et 1,2 Nm. Le moteur sans balais réduit l'usure et l'entretien par rapport aux visseuses à charbons.

CARACTÉRISTIQUES

- Couple réglable 0,2-1,2 Nm pour un vissage répétable
- Conception ESD dissipative protégeant les composants sensibles
- Moteur sans balais pour une longue durée de vie et peu d'entretien
- Démarrage deux voies par poussée ou levier
- Porte-embout H4 pour embouts à tige HIOS

DONNÉES TECHNIQUES

Couple	0,2-1,2 Nm
Vitesse	590 / 900 tr/min
Entraînement/Embout	tige H4

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type de démarrage	poussée / levier
Moteur	sans balais
Poids	0,36 kg
Longueur	207 mm
ESD	oui, dissipatif

APPLICATION

Adaptée à l'assemblage en série et de précision en électronique, mécanique fine et technologie médicale exigeant un couple défini et une protection ESD.

COMPATIBILITÉ

Fonctionne avec les contrôleurs HIOS BLC-45 ou BLC-70 et les embouts à tige HIOS.