

Euromex NZ.1903-S-ESD. Stéréomicroscope ESD NexiusZoom 1903-S, trinoculaire, 0.67-4.5 (WF 10X/22MM), blanc

Réf. article WL60298

Fabricant Euromex

Stéréomicroscope ESD NexiusZoom 1903-S, trinoculaire, 0.67-4.5 (WF 10X/22MM), blanc

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Blanc
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Les stéréomicroscopes NexiusZoom et NexiusZoom Evo d'Euromex permettent d'effectuer des examens de vos échantillons avec une précision de haute performance. Il génère des images tridimensionnelles pour une microscopie de la plus haute qualité. Ces microscopes zoom haut de gamme sont parfaits pour l'analyse de tous les types de surfaces ou pour observer des échantillons biologiques.

Les stéréomicroscopes NexiusZoom sont disponibles avec un grand choix de statifs et sont livrés avec ou sans éclairage LED. Idéal pour tous les types d'applications éducatives et de laboratoire. Des grossissements de 3,3 x à 220 x peuvent être obtenus avec des lentilles additionnelles et des objectifs.

Les microscopes résistants aux ESD de Zoom sont parfaits pour l'inspection de toutes les surfaces ou pour l'observation d'objets plus grands dans l'industrie électronique. La décharge électrostatique (ESD) est le passage soudain et indésirable d'un courant entre deux objets chargés électriquement. Les ESD peuvent entraîner une série d'effets nocifs ainsi que des dommages permanents aux composants électroniques. Le corps et le statif du microscope sont revêtus d'une peinture spéciale dissipant l'électricité statique, qui élimine les décharges électrostatiques nocives, de sorte que les

microscopes conviennent à tous les environnements sensibles à l'électricité statique.

- Tête trinoculaire avec tube incliné à 45° - distance interoculaire réglable de 54 mm à 75 mm
- Oculaires HWF 10x/22 mm - les deux oculaires sont réglables à ± 5 dioptries.
- Zoom 1:6,7, de 6,7x à 45x ou 1:8,4, de 6,5x à 55x
- Trépied ergonomique à crémaillère
- Double éclairage LED 3W
- Configurations jusqu'à un grossissement de 220x
- Grandes distances de travail