

Cab 8936570520. Séparateur Maestro 6/1503 Alu set-up, longueur de séparation jusqu'à 1500 mm

Réf. article WL60383

Fabricant cab

Séparateur MAESTRO 6/1503 Alu set-up, longueur de séparation jusqu'à 1500 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Séparation de circuits imprimés pré-gravés jusqu'à 1 500 mm de longueur avec une sollicitation minimale des composants.

Le MAESTRO 6 est le développement logique des séparateurs d'utilité cab éprouvés.

Même les poses très longues sont séparées rapidement, économiquement et sans stress.

L'entraînement du chariot se trouve directement derrière le couteau linéaire.

La séparation et le retrait des circuits imprimés sont ainsi considérablement simplifiés.

- Longueur de séparation jusqu'à 1500 mm
- Changement simple et rapide des couteaux FR4/CEM-3 en couteaux en aluminium et inversement
- Distance des couteaux roulants par rapport au couteau linéaire réglable individuellement
- Diamètre des couteaux roulants 60 mm
- Hauteur des composants : côté équipement jusqu'à 10 mm, côté soudure jusqu'à 22 mm
- Largeur x profondeur x hauteur : 2050 x 350 x 450 mm
- Poids : 65 kg
- Principe de séparation : côté équipement lame roulante, côté brasage lame linéaire
- Processus de séparation : course optimisée
- Vitesse de séparation jusqu'à 500 mm/s, jusqu'à 250 mm/s pour l'aluminium
- Profondeur de la table de dépose : 160 mm
- Tension 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Niveau de pression acoustique d'émission LpA < 70 dB (A)
- Homologations CE, FCC Class A