


# Buse de dessoudage Ø 2,2 mm pour fer a dessouder DR560-A - JBC C560018

**Réf. article** WL60704 **Fabricant** JBC**Réf. fabricant** C560018

Buse de dessoudage de la serie C560 avec un diametre interieur de 2,2 mm pour le fer a dessouder JBC DR560-A. Pour un retrait propre et controle de la soudure lors du dessoudage de composants traversants.

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Numéro de tarif douanier	<b>85159080900</b>
Pays d'origine	<b>Espagne</b>
Poids	<b>0.1 kg</b>
Serie	<b>C560</b>
Version	<b>ESD (antistatique)</b>



## NORMES & CONFORMITÉ

**Sécurité ESD**

## DESCRIPTION

Lors du dessoudage de composants traversants, la buse doit accueillir de maniere fiable le diametre et l'ecartement des broches. La C560018 est une buse de dessoudage de la serie C560 avec Ø 2,2 mm pour le fer a dessouder DR560-A, assurant un chauffage et une aspiration cibles de la soudure.

### Avantages

- Diametre interieur de 2,2 mm, adapte aux composants traversants de la bonne taille
- Serie C560 avec technologie longue duree JBC pour un transfert thermique regulier
- Pour un retrait propre et controle de la soudure lors du dessoudage
- Montage direct dans le fer a dessouder DR560-A pour un changement rapide de buse

## Donnees techniques

Fabricant	JBC
Ref. fabricant	C560018
Ref. article	WL60704
Serie de panne	C560
Type	buse de dessoudage
Diametre interieur	2,2 mm
Fer compatible	DR560
Unite de vente	piece

## Applications

Dessoudage de composants traversants dont la taille de broche ou de trou correspond a Ø 2,2 mm, en reparation, reprise et service avec le fer a dessouder JBC DR560-A.

## Compatibilite et contenu de la livraison

Compatible avec le fer a dessouder JBC DR560-A. Livree sous forme d'une buse de dessoudage.

Conforme RoHS, fabriquee par JBC (Espagne).