

## Safeguard SG-BE-SI-VAK-152DP-152X102. Sac de protection ESD/EMI DRY-PACK 152 $\mu$ , 100 pièces

Réf. article WL60858

Fabricant Safeguard

Sac de protection ESD/EMI DRY-PACK 152  $\mu$ , 100 pièces

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse     | ESD (antistatique) |
| Détection de position | Non                |
| Poids                 | 0.1 kg             |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

### DESCRIPTION

Le sac de protection ESD/EMI de SafeGuard est scellable et peut être mis sous vide, et, grâce à sa conception multi-couches, protège de l'humidité les composants électroniques sensibles et présente une perméabilité définie à la vapeur d'eau. Le sac ESD comporte toujours la désignation de type, le symbole d'avertissement ESD, le symbole de recyclage, et le numéro de lot.

- Sac de protection avec fonction de protection contre l'humidité et perméabilité définie à la vapeur d'eau
- Protection contre les décharges et les champs électrostatiques
- Correspond à MIL-PRF81705D Type 1 Classe EIA-583
- Blindage électrostatique  $< 10 \text{ nJ}$
- Scellable, peut être mis sous vide
- Impression standard : Marquage ESD-/EMI, symbole d'humidité, désignation de type, symbole recyclage, n° de lot
- Résistance de surface typique  $R_{pp} = 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
- Temps de décharge 1000V - 100V =  $< 0,02 \text{ s}$
- MVTR =  $\leq 0,0003 \text{ g/100in}^2/24 \text{ h}$