

Knipex 71 72 910. Coupe-boulons

Réf. article WL61667

Fabricant Knipex

Coupe-boulons

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Capacité de coupe jusqu'à une dureté de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC. Butée forgée avec amortisseur confortable. Bonne accessibilité grâce à la tête et à l'articulation très plates. Branches coudées de manière ergonomique pour un travail moins fatigant. Gaines multicomposants bicolores robustes et très maniables. Réglage précis (12 fois) et réajustement par vis excentrique. Grande puissance de coupe avec un faible effort grâce à une adaptation optimale de l'angle de coupe et du rapport de transmission. Tête de coupe vissée, interchangeable. - HRC 19 : Ø 13mm - HRC 48 : Ø 9mm - HRC 40 : Ø 10mm - Longueur du tranchant mm : 46mm - Épaisseur de la tête : 42mm

- Capacité de coupe jusqu'à une dureté de 48 HRC
- Tranchants robustes trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC
- Butée forgée avec amortisseur confortable
- Bonne accessibilité grâce à la tête et à l'articulation très plates
- Branches coudées de manière ergonomique pour un travail moins fatigant
- Gaines multicomposants bicolores robustes et très maniables
- Réglage précis (12 fois) et réajustement grâce aux vis excentriques
- Grande puissance de coupe avec peu d'effort grâce à une adaptation optimale de l'angle de coupe et du rapport de transmission
- Tête de coupe vissée, interchangeable