

## Knipex 74 07 200. Kraft-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 200 mm

Réf. article WL61703

Fabricant Knipex

Kraft-Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 200 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Certification         | IEC 60900    |
| Détection de position | Non          |
| Norm                  | DIN ISO 5749 |
| Poids                 | 0.1 kg       |



### NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900

### DESCRIPTION

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Werkzeuglänge |
|-------------------------|---------------|
| WL61703                 | 200 mm        |
| <a href="#">WL61704</a> | 250 mm        |

Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Form: 0 - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm - VDE-geprüft: Ja

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten

einschließlich Pianodraht

## PRODUKTDDETAILS

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikel-Nr.                         | WL61703                                |
| Modell                              | 74 07 200                              |
| Hersteller                          | KNIPEX                                 |
| Hersteller-Artikel-Nr.              | 74 07 200                              |
| Abmessungen (LxBxH)                 | 210 mm x 76 mm x 35 mm                 |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)  | 217 mm x 76 mm x 40 mm                 |
| Volumen mit Verpackung              | 0,645 dm <sup>3</sup>                  |
| Verkaufseinheit                     | Stück                                  |
| Art der Verpackung                  | Einzelpackung                          |
| Normen                              | DIN EN 60900, DIN ISO 5749   IEC 60900 |
| RoHS konform                        | nein                                   |
| Oberfläche                          | verchromt                              |
| VDE                                 | ja                                     |
| ESD gerecht                         | nein                                   |
| Werkzeuglänge                       | 200 mm                                 |
| Beschreibung Kopf                   | verchromt                              |
| Griff Ausprägung                    | VDE   tauchisoliert, VDE-geprüft       |
| Schneidwert Drahtdurchmesser hart   | 3 mm                                   |
| Schneidwert Drahtdurchmesser mittel | 4,2 mm                                 |