

Knipex 86 05 250 T. Pince-clé pince et clé plate à la fois, chromé

Réf. article WL61776

Fabricant Knipex

Pince-clé pince et clé plate à la fois, chromé,

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

La clé à pince remplace un jeu de clés à molette, métriques ou impériales. Mâchoires lisses pour un montage en douceur des robinetteries à surface traitée - travail directement sur le chrome ! Convient également parfaitement pour saisir, maintenir, presser et plier des pièces. Mâchoires lisses pour le montage en douceur de robinetteries à surface traitée - travail directement sur le chrome ! Pas d'endommagement des bords des robinetteries sensibles grâce à un appui sans jeu sur toute la surface. Réglage rapide par pression sur un bouton directement sur la pièce. Pas de déréglage involontaire des mâchoires de préhension et pas de glissement de l'articulation. Remplace un jeu de clés, métriques ou impériales. Préhension en continu de toutes les tailles de clés jusqu'à la capacité indiquée au moyen de mâchoires guidées parallèlement. La course entre les mâchoires permet de serrer et de desserrer rapidement les assemblages vissés selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une force manuelle multipliée par 10. Pince avec œillet de fixation pour la mise en place d'un dispositif antichute. - Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (B2) : 8,0mm - Épaisseur de l'articulation (B3) : 14,0mm - Épaisseur de la pointe (B1) : 8,0mm - Positions de réglage : 19 - Capacité pour écrous, ouverture de clé (pouces) : 2 - Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 52mm

- Convient également parfaitement pour saisir, maintenir, presser et plier des pièces à usiner
- Mâchoires lisses pour un montage en douceur des robinetteries à surface traitée - travail directement sur le chrome !
- Pas d'endommagement des arêtes des robinetteries sensibles grâce à un appui sans jeu sur toute la surface

- Réglage rapide par pression sur un bouton directement sur la pièce à usiner
- Pas de dérégage involontaire des mâchoires de préhension et pas de glissement de l'articulation
- Remplace un jeu de clés, métriques ou impériales
- Préhension en continu de toutes les tailles de clés jusqu'à la capacité indiquée au moyen de mâchoires guidées parallèlement
- La course entre les mâchoires de préhension permet un serrage et un desserrage rapides des assemblages vissés selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une force manuelle multipliée par 10