

Knipex 88 07 300. Pince multiprise Alligator®, isolée par immersion

Réf. article WL61830

Fabricant Knipex

Pince multiprise Alligator®, isolée par immersion

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	DIN ISO 8976
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

KNIPLEX Alligator® : bon accès à la pièce à usiner grâce à sa forme élancée au niveau de la tête et de l'articulation. Plus de puissance et de confort par rapport aux pinces à pompe à eau traditionnelles de même longueur : réglage par crans à 9 positions pour une capacité de préhension de 30 % supérieure. Auto-serrage sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort. Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC : préhension durablement sûre grâce à une grande résistance à l'usure. Articulation traversante : grande stabilité grâce au double guidage. Construction robuste, insensible à l'encrassement ; convient particulièrement aux travaux en extérieur. La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement. - Positions de réglage : 9 - capacité pour tubes pouces (diamètre) : Ø 2 3/4 - Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 60mm - Capacité pour tubes (diamètre) : Ø 70mm - Testé VDE : Oui

- Auto-serrant sur les tubes et les écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail sans effort
- Surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC : préhension durablement sûre grâce à une grande résistance à l'usure
- Articulation traversante : grande stabilité grâce au double guidage
- Construction robuste, insensible à l'encrassement
- Particulièrement adapté aux travaux en extérieur
- La protection contre les pincements évite les blessures par écrasement