

Knipex 95 36 320. Coupe-câble (principe du cliquet, trois vitesses), noir atramenté, isolé, 320 mm

Réf. article WL61911

Fabricant Knipex

Coupe-câble (principe du cliquet, trois vitesses), noir atramenté, isolé, 320 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60900
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Robuste et résistant. Maniable et facile à manier. Stable... Entraînement innovant par couronne dentée. pour câbles jusqu'à 60 mm de diamètre. Gaine à pattes fixes avec surface d'appui pour se poser lors de la coupe. Manipulation facile grâce à son faible poids (825 g) et à sa construction compacte (longueur 320 mm) - utilisation possible même dans des espaces restreints. Coupe les câbles Cu et Al jusqu'à un diamètre de 60 mm en fonctionnement à une ou deux mains. Les lames trempées avec un affûtage de précision coupent de manière lisse et nette sans écraser. Pour la coupe de câbles Cu et Al, monofilaires et multifilaires. Entraînement innovant de la couronne dentée à trois vitesses avec rapport de transmission élevé pour une coupe facile à une ou deux mains. Ne convient pas pour les fils d'acier, les câbles métalliques et les conducteurs à fils très fins (très flexibles). - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : 600mm² - Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 60mm - MCM : 1.200 - Certifié VDE : Oui

- Gaine à pattes fixes avec surface d'appui pour se poser lors de la coupe
- Manipulation facile grâce au faible poids (825g) et à la construction compacte (longueur 320 mm) - utilisation possible même dans des espaces restreints
- Coupe les câbles Cu et Al jusqu'à un diamètre de 60 mm en mode une ou deux mains
- Les tranchants trempés avec affûtage de précision coupent de manière lisse et nette sans écraser
- Pour la coupe de câbles Cu et Al, monofilaires et multifilaires
- Entraînement innovant de la couronne dentée à trois vitesses avec rapport de transmission élevé pour une coupe facile à une ou deux mains
- Ne convient pas pour les fils d'acier, les câbles métalliques et les conducteurs à fils fins (très

flexibles)