

Knipex 97 53 08 SB. Pince à sertir autoréglable pour embouts de câble avec introduction frontale, brunie, 190 mm, emballage SB

Réf. article WL62024

Fabricant Knipex

Pince à sertir autoréglable pour embouts de câble avec introduction frontale, brunie, 190 mm, emballage SB

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	DIN 46228
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN 46228

DESCRIPTION

Pince à sertir autoréglable pour embouts de câbles Pour le sertissage d'embouts de câbles selon DIN 46228 parties 1 + 4. Adaptation autoréglable à la taille d'embout souhaitée : pas d'erreur de sertissage due à l'utilisation d'une mauvaise douille de sertissage. Introduction frontale des embouts dans l'outil. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au blocage forcé (déverrouillable). La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée) et peut être ajustée.

Renforcement de la force par genouillère pour un travail moins fatigant. Grand confort d'utilisation grâce à la forme maniable et au faible poids. Sertissage de 0,08 à 10,0 mm² en un seul profil. Les embouts jusqu'à 2,5 mm² peuvent être amenés en parallèle par le côté. convient en particulier à tous les embouts Twin jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 10. - Application : embouts - capacité millimètres carrés : 0,08 - 10mm² - nombre de nids : 1 - AWG : 28 - 7

- Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 partie 1 + 4
- Adaptation autoréglable à la taille d'embout souhaitée : pas d'erreur de sertissage due à l'utilisation de la mauvaise douille de sertissage
- Introduction frontale des embouts dans l'outil
- Qualité de sertissage élevée et constante grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée), réglable
- Renforcement de la force par genouillère pour un travail moins fatigant

- Grand confort d'utilisation grâce à sa forme maniable et son faible poids