

## Knipex 97 53 14 SB. Pince à sertir autoréglable pour embouts de câble avec introduction latérale, brunie, 180 mm, emballage SB

Réf. article WL62026

Fabricant Knipex

Pince à sertir autoréglable pour embouts de câble avec introduction latérale, brunie, 180 mm, emballage SB

### DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



## NORMES & CONFORMITÉ

DIN 46228

## DESCRIPTION

Pince à sertir autoréglable pour embouts de câble à faible largeur de prise. Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 partie 1 + 4. Adaptation autoréglable à la taille d'embout de câble souhaitée. Qualité de sertissage élevée et constante grâce au blocage forcé (déverrouillable). La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée). Renforcement de la force par genouillère pour un travail moins fatigant. Grand confort d'utilisation grâce à la forme maniable et au faible poids. Sertissage hexagonal avec une extension de capacité jusqu'à 10 mm<sup>2</sup>. Sertissage hexagonal pour les dimensions de raccordement réduites. convient en particulier à tous les embouts de câble Twin jusqu'à 2 x 4 mm<sup>2</sup> ou 2 x AWG 10. - Application : embouts - capacité en millimètres carrés : 0,08 - 16mm<sup>2</sup>, par levier de commutation et de tous les embouts Twin jusqu'à 2 x 10 mm<sup>2</sup> (AWG 2 x 8) - nombre de nids : 1 - AWG : 28 - 7

- Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 partie 1 + 4
- Adaptation autoréglable à la taille d'embout souhaitée
- Qualité de sertissage élevée et constante grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (calibrée)
- Renforcement de la force par genouillère pour un travail moins fatigant
- Grand confort d'utilisation grâce à sa forme maniable et son faible poids

- peut également servir des embouts de câble doubles