

Knipex 97 78 180 T. Pince à sertir pour embouts d'extrémité, isolée, contrôlée VDE, 0,25 - 16,0 mm², 180 mm

Réf. article WL62041

Fabricant Knipex

Pince à sertir pour embouts d'extrémité, isolée, contrôlée VDE, 0,25 - 16,0 mm², 180 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60900
---------------	-----------

Détection de position	Non
-----------------------	-----

Norm	DIN 46228
------	-----------

Poids	0.1 kg
-------	--------



NORMES & CONFORMITÉ

DIN 46228

DESCRIPTION

Pour embouts : construction légère et mince. également disponible en version VDE. sertissage facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 parties 1 + 4 dans la plage de 0,25 à 16 mm². Sertissage dans des profils semi-circulaires marqués pour une connexion sûre de l'embout et du conducteur. Neuf profils particulièrement profonds avec surfaces latérales coniques. Pince avec œillet de fixation isolé intégré pour la mise en place d'un dispositif antichute. - Application : Embouts - Capacité millimètre carré : 0,25 - 16,0mm² - Nombre de nids : 9 - AWG : 23 - 5

- Pour le sertissage d'embouts selon DIN 46228 partie 1 + 4 dans la plage de 0,25 à 16 mm².
- Sertissage dans des profils demi-ronds marqués pour une connexion sûre de l'embout et du conducteur
- Neuf profils particulièrement profonds avec surfaces latérales coniques