

Knipex 98 13 60. Schraubendreher für Innensechskantschrauben, brüniert, isoliert, Schlüsselweite 6 mm, 212 mm

Réf. article WL62222

Fabricant Knipex

Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Brüniert, isoliert,
Schlüsselweite 6 mm, 212 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 60900

Détection de position Non

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900

DESCRIPTION

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL62217	2 mm
WL62218	2,5 mm
WL62219	3 mm
WL62220	4 mm
WL62221	5 mm
WL62222	6 mm

Schraubendreher für Innensechskantschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 100,0mm - Schlüsselweite: 6,0mm - unisolierte Klingenlänge: 15,0mm - Griff länge: 112mm - VDE-geprüft: Ja

- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende

- Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62222
Modell	98 13 60
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 13 60
Abmessungen (LxBxH)	210 mm x 35 mm x 32 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 124 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	2,066 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Schraubenart	Innensechskant
Werkzeuglänge	212 mm
Griff Ausprägung	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	100 mm
Schlüsselweite	6 mm