

Knipex 98 20 35. Schraubendreher für Schlitzschrauben, brüniert, isoliert, 202 mm

Réf. article WL62233

Fabricant Knipex

Schraubendreher für Schlitzschrauben, brüniert, isoliert, 202 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 60900

Détection de position Non

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900

DESCRIPTION

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenlänge	Schneidenbreite	Schneidendicke
WL62229	200 mm	10 mm	1,6 mm
WL62230	75 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL62231	100 mm	3 mm	0,5 mm
WL62233	100 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL62235	100 mm	4 mm	0,8 mm
WL62237	125 mm	5,5 mm	1 mm
WL62239	150 mm	6,5 mm	1,2 mm
WL62240	175 mm	8 mm	1,2 mm

Schraubendreher für Schlitzschrauben: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 100mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 102mm - Schneidenbreite: 3,5mm -

Schneidendicke: 0,6mm - VDE-geprüft: Ja

- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62233
Modell	98 20 35
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 20 35
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 25 mm x 23 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	236 mm x 88 mm x 52 mm
Volumen mit Verpackung	1,104 dm³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Schneidendicke	0,6 mm
VDE	ja
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	202 mm
Griff Ausprägung	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	100 mm
Schneidenbreite	3,5 mm