

Knipex 98 20 55 SL. Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben, brüniert, isoliert, 232 mm

Réf. article WL62236

Fabricant Knipex

Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben, brüniert, isoliert,
232 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détecté de position Non

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900

DESCRIPTION

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schneidendicke & Schneidenbreite	Klingenlänge
WL62232	0,6 mm & 3,5 mm	100 mm
WL62234	0,8 mm & 4 mm	100 mm
WL62236	1 mm & 5,5 mm	125 mm
WL62238	1,2 mm & 6,5 mm	150 mm

Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben: Reduzierter Klingenisolationdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente.: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 125mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 107mm - Schneidenbreite: 5,5mm - Schneidendicke: 1,0mm - VDE-geprüft: Ja

- Reduzierter Klingenisolationdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende

- Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62236
Modell	98 20 55 SL
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 20 55 SL
Abmessungen (LxBxH)	230 mm x 28 mm x 29 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 93 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	1,532 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Schneidendicke	1 mm
VDE	ja
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	232 mm
Griff Ausprägung	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	125 mm
Schneidenbreite	5,5 mm