

Knipex 98 20 65 SL. Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben, brüniert, isoliert, 262 mm

Réf. article WL62238

Fabricant Knipex

Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben, brüniert, isoliert, 262 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 60900

Détection de position Non

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60900 IEC 60900

DESCRIPTION

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schneidendicke & Schneidenbreite	Klingenlänge
WL62232	0,6 mm & 3,5 mm	100 mm
WL62234	0,8 mm & 4 mm	100 mm
WL62236	1 mm & 5,5 mm	125 mm
WL62238	1,2 mm & 6,5 mm	150 mm

Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben: Reduzierter Klingenisolationdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente.: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 150mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 112mm - Schneidenbreite: 6,5mm - Schneidendicke: 1,2mm - VDE-geprüft: Ja

- Reduzierter Klingenisolationdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende

- Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62238
Modell	98 20 65 SL
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 20 65 SL
Abmessungen (LxBxH)	260 mm x 35 mm x 32 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 124 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	2,066 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Schneidendicke	1,2 mm
VDE	ja
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	262 mm
Griff Ausprägung	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	150 mm
Schneidenbreite	6,5 mm