

Anneau lumineux LED à segments blanc neutre, 5 600 K, 48 LED, diamètre de serrage max. 66 mm - Starlight RL4-66-S40 NW

Réf. article STL-100-011671

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED à segments, couleur blanc neutre (5 600 K), 48 LED et filetage intérieur M67 x 0,75 pour un diamètre de serrage jusqu'à 66 mm. Le diamètre extérieur de 99 mm et la distance de travail de 50 mm à 150 mm assurent un éclairage sans ombre au microscope.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'anneau lumineux LED à segments RL4-66-S40 NW réunit 48 LED dans la couleur blanc neutre (5 600 K) et s'adresse à la microscopie et à l'inspection. Son filetage intérieur M67 x 0,75 permet un montage direct sur l'objectif pour un diamètre de serrage jusqu'à 66 mm.

AVANTAGES

- Couleur blanc neutre à 5 600 K pour un éclairage à fort contraste
- 48 LED pour un éclairage uniforme et sans ombre
- Commutation par segments pour des angles d'éclairage flexibles
- Filetage intérieur M67 x 0,75, diamètre de serrage jusqu'à 66 mm
- Hauteur compacte de 25,5 mm en aluminium anodisé

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RL4-66-S40 NW
Couleur de lumière	blanc neutre
Valeur colorimétrique	5 600 K
Nombre de LED	48
Diamètre de serrage	max. 66 mm
Diamètre intérieur	66 mm

Diamètre extérieur	99 mm
Hauteur	25,5 mm
Filetage intérieur	M67 x 0,75
Distance de travail	50 mm - 150 mm
Distance de travail optimale	80 mm
Puissance absorbée	7 W
Longueur du câble d'alimentation	0,85 m
Longueur du câble	1,4 m
Matériau	aluminium anodisé
Ref. fabricant	100-011671
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

L'anneau lumineux s'emploie en microscopie, en inspection optique, en fabrication et réparation électronique ainsi qu'en laboratoire et contrôle qualité.