

Anneau lumineux LED RL4-66 R, rouge 620 nm, 48 LED, diamètre de serrage max. 66 mm - Starlight RL4-66 R

Réf. article STL-100-010129

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED RL4-66 R avec 48 LED rouges (620 nm) pour un éclairage incident très contrasté au microscope. Il se fixe facilement sur l'objectif via le filetage intérieur M67 x 0,75, avec un diamètre de serrage de max. 66 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Rouge
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'anneau lumineux LED RL4-66 R de Starlight éclaire le champ de travail avec 48 LED rouges (620 nm) et accentue ainsi les contrastes lors de l'inspection. Il se monte comme éclairage incident sur l'objectif et couvre une distance de travail de 50 mm à 150 mm.

AVANTAGES

- Lumière rouge (620 nm) pour une inspection très contrastée
- 48 LED pour un éclairage homogène
- Filetage intérieur M67 x 0,75 pour un montage simple
- Distance de travail 50 mm - 150 mm (optimale 80 mm)
- Boîtier robuste en aluminium anodisé

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RL4-66 R
Couleur de lumière	rouge (620 nm)
Nombre de LED	48
Distance de travail	50 mm - 150 mm
Distance de travail optimale	80 mm
Diamètre extérieur	99 mm

Diamètre intérieur	66 mm
Diamètre de serrage	max. 66 mm
Hauteur	25,5 mm
Filetage intérieur	M67 x 0,75
Longueur du câble d'alimentation	0,85 m
Longueur du câble	1,4 m
Puissance absorbée	7 W
Matériau	aluminium anodisé
Réf. fabricant	100-010129
Compatible ESD	Non

APPLICATIONS

Pour un éclairage incident très contrasté en microscopie, inspection, vision industrielle et contrôle qualité.